





Обновлен ряд преобразователей частоты до 5,5 кВт.  
Теперь в компактном корпусе INNOVERT ISD mini.

Характеристики	Преобразователи частоты вход 220В 1фаза - выход 220В 3 фазы вход 380В 3 фазы - выход 380В 3 фазы	
	INNOVERT ISD mini	INNOVERT ISD
Размеры (В*Ш*Г), мм <i>Глубина корпуса уменьшилась!!!</i>	132*68* <b>102</b> 142*72* <b>112</b> 180*85* <b>116</b>	142*72*146 183*100*137
		
<b>Новые</b> мощности, кВт	<b>0.09, 0.12, 0.18</b> , 0.25, 0.4, 0.55, 0.75, 1.5, 1.1, 2.2, 3, 4, 5.5	0.25, 0.4, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3, 3.7 (220В), 4, 5.5
Крепление	<b>на дин-рейку</b> , на монтажную панель	на монтажную панель
Внутренний источник питания	10 В	10 В
ПИД регулятор	есть	есть
Автоподхват	есть	есть
Предустановленные скорости	15	15
Порт RS485	есть	есть
PLC	есть	есть
Дискретные входы	<b>4</b>	6
Релейные выходы	1 (NO)	1 (NO/NC перекидной контакт)
Аналоговые входы	<b>1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20 мА / 0-10 В) несъёмная</b> (есть разъем для подключения внешней панели)	1 по току + 1 по напряжению
Цифровая панель	<b>несъёмная</b> (есть разъем для подключения внешней панели)	съёмная
Тормозной модуль	есть встроенный для мощностей 3 кВт и выше	есть встроенный