





Универсальное присоединение (Ø80, 100, 150 мм)

### Основные размеры (мм), вес (кг)

| Тип       | Ø   | D1  | D2  | D3 | b  | b1 | e                                 | L                                      | L1 | S  | S1 | G                           | Вес  |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----------------------------------|--|----|----|----|-----------------------------|------|
| БТ-44.220 | 80  | 81  | 75  | 10 | 19 | 36 | 10                                | 46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300* | 53 | 22 | 17 | G $\frac{1}{2}$ или M20x1,5 | 0,32 |
| БТ-54.220 | 100 | 107 | 99  |    | 11 |    | 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300* | 0,39                                   |    |    |    |                             |      |
| БТ-74.220 | 150 | 160 | 149 |    | 21 |    | 17                                | 0,63                                   |    |    |    |                             |      |

\* — под заказ возможно изготовление погружной части длиной до 1600 мм (с шагом 50 мм)

**!** Гильзы из нержавеющей стали (опция)  
смотрите на страницах 89-90

**!** Прибор может быть укомплектован указателем предельных значений (УПЗ).  
Таблицу совместимости УПЗ и приборов см. на стр. 96, чертежи - на стр. 88