

Модификации ПД200, основные характеристики и стоимость

Модификация	Тип давления	ВПИ, МПа	Класс точности	Выходной сигнал	Цена руб. с НДС
ПД200-ДИ0,0063-115-0,25-2-Н	Избыточное	0,0063	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИ0,04-115-0,25-2-Н	Избыточное	0,04	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИ0,1-115-0,25-2-Н	Избыточное	0,1	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИ0,4-115-0,25-2-Н	Избыточное	0,4	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИ1,0-115-0,25-2-Н	Избыточное	1	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИ4,0-115-0,25-2-Н	Избыточное	4	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИ6,0-115-0,25-2-Н	Избыточное	6	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИ10,0-115-0,25-2-Н	Избыточное	10	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИ16,0-115-0,25-2-Н	Избыточное	16	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИ25,0-115-0,25-2-Н	Избыточное	25	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИ0,0063-115-0,25-2-R	Избыточное	0,0063	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИ0,04-115-0,25-2-R	Избыточное	0,04	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИ0,1-115-0,25-2-R	Избыточное	0,1	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИ0,4-115-0,25-2-R	Избыточное	0,4	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИ1,0-115-0,25-2-R	Избыточное	1	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИ4,0-115-0,25-2-R	Избыточное	4	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИ6,0-115-0,25-2-R	Избыточное	6	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИ10,0-115-0,25-2-R	Избыточное	10	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИ16,0-115-0,25-2-R	Избыточное	16	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИ25,0-115-0,25-2-R	Избыточное	25	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИ0,0063-115-0,1-2-Н	Избыточное	0,0063	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИ0,04-115-0,1-2-Н	Избыточное	0,04	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИ0,1-115-0,1-2-Н	Избыточное	0,1	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИ0,4-115-0,1-2-Н	Избыточное	0,4	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИ1,0-115-0,1-2-Н	Избыточное	1	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИ4,0-115-0,1-2-Н	Избыточное	4	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИ6,0-115-0,1-2-Н	Избыточное	6	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИ10,0-115-0,1-2-Н	Избыточное	10	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИ16,0-115-0,1-2-Н	Избыточное	16	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИ25,0-115-0,1-2-Н	Избыточное	25	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИ0,0063-115-0,1-2-R	Избыточное	0,0063	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИ0,04-115-0,1-2-R	Избыточное	0,04	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИ0,1-115-0,1-2-R	Избыточное	0,1	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИ0,4-115-0,1-2-R	Избыточное	0,4	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600

ПД200-ДИ1,0-115-0,1-2-R	Избыточное	1	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИ4,0-115-0,1-2-R	Избыточное	4	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИ6,0-115-0,1-2-R	Избыточное	6	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИ10,0-115-0,1-2-R	Избыточное	10	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИ16,0-115-0,1-2-R	Избыточное	16	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИ25,0-115-0,1-2-R	Избыточное	25	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИВ0,03-115-0,25-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	0,03	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИВ0,1-115-0,25-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	0,1	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИВ0,3-115-0,25-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	0,3	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИВ0,5-115-0,25-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	0,5	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИВ0,9-115-0,25-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	0,9	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИВ2,4-115-0,25-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	2,4	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДИВ0,03-115-0,25-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	0,03	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИВ0,1-115-0,25-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	0,1	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИВ0,3-115-0,25-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	0,3	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИВ0,5-115-0,25-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	0,5	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИВ0,9-115-0,25-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	0,9	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИВ2,4-115-0,25-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	2,4	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДИВ0,03-115-0,1-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	0,03	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИВ0,1-115-0,1-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	0,1	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИВ0,3-115-0,1-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	0,3	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИВ0,5-115-0,1-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	0,5	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИВ0,9-115-0,1-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	0,9	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИВ2,4-115-0,1-2-Н	Избыточное- вакуумметрическое	2,4	0,1%	4...20 мА + HART	57 600
ПД200-ДИВ0,03-115-0,1-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	0,03	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИВ0,1-115-0,1-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	0,1	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИВ0,3-115-0,1-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	0,3	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИВ0,5-115-0,1-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	0,5	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИВ0,9-115-0,1-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	0,9	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДИВ2,4-115-0,1-2-R	Избыточное- вакуумметрическое	2,4	0,1%	RS-485 (Modbus)	57 600
ПД200-ДВ0,01-115-0,25-2-Н	Вакуумметрическое	0,01	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДВ0,04-115-0,25-2-Н	Вакуумметрическое	0,04	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДВ0,1-115-0,25-2-Н	Вакуумметрическое	0,1	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДВ0,01-115-0,25-2-R	Вакуумметрическое	0,01	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДВ0,04-115-0,25-2-R	Вакуумметрическое	0,04	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДВ0,1-115-0,25-2-R	Вакуумметрическое	0,1	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДВ0,01-115-0,1-2-Н	Вакуумметрическое	0,01	0,1%	4...20 мА + HART	49 200

ПД200-ДВ0,04-115-0,1-2-Н	Вакуумметрическое	0,04	0,1%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДВ0,1-115-0,1-2-Н	Вакуумметрическое	0,1	0,1%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДВ0,01-115-0,1-2-R	Вакуумметрическое	0,01	0,1%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДВ0,04-115-0,1-2-R	Вакуумметрическое	0,04	0,1%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДВ0,1-115-0,1-2-R	Вакуумметрическое	0,1	0,1%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-Н	Абсолютное	0,1	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-Н	Абсолютное	0,25	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДА0,6-115-0,25-2-Н	Абсолютное	0,6	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДА1,0-115-0,25-2-Н	Абсолютное	1	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДА2,5-115-0,25-2-Н	Абсолютное	2,5	0,25%	4...20 мА + HART	49 200
ПД200-ДА0,1-115-0,25-2-R	Абсолютное	0,1	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДА0,25-115-0,25-2-R	Абсолютное	0,25	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДА0,6-115-0,25-2-R	Абсолютное	0,6	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДА1,0-115-0,25-2-R	Абсолютное	1	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДА2,5-115-0,25-2-R	Абсолютное	2,5	0,25%	RS-485 (Modbus)	49 200
ПД200-ДД0,0063-155-0,25-2-Н	Дифференциальное	0,0063	0,25%	4...20 мА + HART	68 400
ПД200-ДД0,04-155-0,25-2-Н	Дифференциальное	0,04	0,25%	4...20 мА + HART	62 400
ПД200-ДД0,2-155-0,25-2-Н	Дифференциальное	0,2	0,25%	4...20 мА + HART	62 400
ПД200-ДД0,7-155-0,25-2-Н	Дифференциальное	0,7	0,25%	4...20 мА + HART	62 400
ПД200-ДД2,0-155-0,25-2-Н	Дифференциальное	2	0,25%	4...20 мА + HART	62 400
ПД200-ДД6,0-155-0,25-2-Н	Дифференциальное	6	0,25%	4...20 мА + HART	62 400
ПД200-ДД10,0-155-0,25-2-Н	Дифференциальное	10	0,25%	4...20 мА + HART	62 400
ПД200-ДД0,0063-155-0,25-2-R	Дифференциальное	0,0063	0,25%	RS-485 (Modbus)	68 400
ПД200-ДД0,04-155-0,25-2-R	Дифференциальное	0,04	0,25%	RS-485 (Modbus)	62 400
ПД200-ДД0,2-155-0,25-2-R	Дифференциальное	0,2	0,25%	RS-485 (Modbus)	62 400
ПД200-ДД0,7-155-0,25-2-R	Дифференциальное	0,7	0,25%	RS-485 (Modbus)	62 400
ПД200-ДД2,0-155-0,25-2-R	Дифференциальное	2	0,25%	RS-485 (Modbus)	62 400
ПД200-ДД6,0-155-0,25-2-R	Дифференциальное	6	0,25%	RS-485 (Modbus)	62 400
ПД200-ДД10,0-155-0,25-2-R	Дифференциальное	10	0,25%	RS-485 (Modbus)	62 400
ПД200-ДД0,0063-155-0,1-2-Н	Дифференциальное	0,0063	0,1%	4...20 мА + HART	74 400
ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-Н	Дифференциальное	0,04	0,1%	4...20 мА + HART	68 400
ПД200-ДД0,2-155-0,1-2-Н	Дифференциальное	0,2	0,1%	4...20 мА + HART	68 400
ПД200-ДД0,7-155-0,1-2-Н	Дифференциальное	0,7	0,1%	4...20 мА + HART	68 400
ПД200-ДД2,0-155-0,1-2-Н	Дифференциальное	2	0,1%	4...20 мА + HART	68 400
ПД200-ДД6,0-155-0,1-2-Н	Дифференциальное	6	0,1%	4...20 мА + HART	68 400
ПД200-ДД10,0-155-0,1-2-Н	Дифференциальное	10	0,1%	4...20 мА + HART	68 400
ПД200-ДД0,0063-155-0,1-2-R	Дифференциальное	0,0063	0,1%	RS-485 (Modbus)	68 400

ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-R	Дифференциальное	0,04	0,1%	RS-485 (Modbus)	68 400
ПД200-ДД0,2-155-0,1-2-R	Дифференциальное	0,2	0,1%	RS-485 (Modbus)	68 400
ПД200-ДД0,7-155-0,1-2-R	Дифференциальное	0,7	0,1%	RS-485 (Modbus)	68 400
ПД200-ДД2,0-155-0,1-2-R	Дифференциальное	2	0,1%	RS-485 (Modbus)	68 400
ПД200-ДД6,0-155-0,1-2-R	Дифференциальное	6	0,1%	RS-485 (Modbus)	68 400
ПД200-ДД10,0-155-0,1-2-R	Дифференциальное	10	0,1%	RS-485 (Modbus)	68 400