



- 5 типов преобразования силы
- более 300 моделей
- измерения от 0,05 кг до 100 тонн
- более 15 лет опыта
- 3 года гарантии



Термобокс ТБ-1

Термобокс предназначен для защиты размещенного в нем весового индикатора от низких температур, попадания пыли и влаги. Применение термобокса позволяет использовать весовые терминалы в неотапливаемых помещениях и на открытых площадках. Термобокс ТБ-1 состоит из прочного металлического корпуса, утеплителей, штуцеров для ввода кабеля и элементов терморегулирования. Термобокс ТБ-1 может использоваться с весовыми терминалами КСК18, КСК18А, КСК50.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм	400x310x220
Обогрев термобокса	ТЭН
Диапазон температуры окружающей среды, °С	-50...+50
Диапазон регулируемой температуры внутри термобокса, °С	≥5
Регулировка температуры	термореле
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254	IP 54
Ввод кабеля	герметичный
Материал корпуса	сталь
Вес, не более, кг	8
Способ монтажа термобокса	вертикально на стену
Способ монтажа оборудования	монтажная подставка
Толщина металла стенки корпуса, мм	1
Напряжение питания от сети переменного тока, при частоте 50 (±1) Гц, В	220